



WebHeat

Connections

Ten behoeve van aansluitingen en montage biedt WebHeat een uitgebreid assortiment variërend van krimpkousverbindingen, snel-verbindingen, modulaire aansluitsystemen, bevestigingstapes en waarschuwing labels.

WebHeat Shrink

WebHeat Shrink is een programma krimpkousverbindingen tussen een voedingskabel (los verkrijgbaar) en een WebHeat SR zelfregelende verwarmingskabel. Bij WHC010 is de krimpkous ten behoeve van de eindverbinding is inbegrepen.



Item code:	Omschrijving:	Extra informatie:
WHC010	WebHeat Shrink connect	Complete set met krimpkousverbindingen
WHC015	WebHeat Shrink end	Krimpkousverbinding t.b.v. eindverbinding

WebHeat Power Connect

WebHeat Power Connect is een directe verbinding tussen een WebHeat SR verwarmingskabel en voedingskabel (los verkrijgbaar) of meerdere een WebHeat SR verwarmingskabels. Dankzij de M25 wartel invoeren zijn deze verbinding snel te maken. De krimpkous ten behoeve van de eindverbinding is inbegrepen.



Item code:	Omschrijving:	Extra informatie:
WHC020	WebHeat Power connect	Set voor verbinding tussen voedings- en verwarmingskabel
WHC030	WebHeat T-connect	Aansluitset voor een verbinding tussen 3 verwarmingskabels
WHC040	WebHeat Splice-connect	Aansluitset voor een verbinding tussen 2 verwarmingskabels
WHC120	WebHeat Plug and power cable	Aansluitkabel met stekker 3 x 1.0 mm2



WebHeat Cable Gland Connection

WebHeat Cable Gland Connection is een aansluit set met krimpkousen ten behoeve van verbindingen in een aansluitdoos, zoals de WHC090. Een krimpkous ten behoeve van de eindverbinding is inbegrepen. Deze aansluitdoos met geïntegreerd aansluitblok en lasklemmen garandeert een solide verbinding tussen WebHeat SR verwarmingskabels en voedingskabels. Eventueel leverbaar met LED als spanning indicatie aan het einde van een verwarmingscircuit.



Item code:	Omschrijving:	Extra informatie:
WHC070	WebHeat Cable Gland connection	Een aansluitset met krimpkousen t.b.v. verbindingen WHC090 inclusief eindafwerking
WHC090	WebHeat Junction Box	Een 114mm x 114mm aansluitdoos met aansluitblok
WHC095	WebHeat Junction Box LED	Een 114mm x 114mm aansluitdoos incl 230 VACLED
WHC130	WebHeat Insulation Entry Kit	Complete set om WebHeat SR door de isolatie te voeren



WebHeat Tapes

WebHeat tapes verzekeren een juiste hechting tussen WebHeat SR verwarmingskabels en uw leidingen. Bij kunststof leidingen adviseren wij altijd het gebruik van aluminium tape die over de gehele lengte van de verwarmingskabel dient te worden aangebracht. Waarschuwingsticker WHC080 dient elke 5 meter aangebracht te worden volgens EC/TS 62395-2.



Item code:	Omschrijving:	Extra informatie:
WHC080	WebHeat Warning sign	Waarschuwingsticker, te gebruiken bij iedere 5 meter leiding
WHC100	WebHeat Filament tape 12m x 50m	Filament tape t.b.v. de montage van verwarmingskabels
WHC110	WebHeat Alu tape 50mm x 50m	Aluminium bevestigingstape t.b.v. kunststof leidingen

WebHeat Controls

WebHeat Controls is een compleet programma temperatuurregelaars voor tracing, inclusief controle systemen ten behoeve van Gebouw Beheer Systemen.



	Instelbaar temperatuurbereik:	Maximaal schakelvermogen:	Alarmpunctie (lage temperatuur):	Koppeling met Gebouw Beheer Systeem:
WebHeat Control P10	+6°C vast	2300 Watt		
WebHeat Control P30	-50°C tot +150°C	4500 Watt	Ja	
WebHeat Control P40	-55°C tot +100°C	3600 Watt	Ja, via email	via internet
WebHeat Control P30GBS	-50°C tot +150°C	4500 Watt	Ja	Ja
WebHeat Control GBS	geen	n.v.t.		Ja



WebHeat

FastConnect

WebHeat FastConnect is een unieke manier om zelfregelende verwarmingskabels snel en probleemloos aan te sluiten op WebHeat thermostaten, aansluitdozen of andere systemen.

U bespaart tijd bij het aansluiten op locatie omdat u de kabel vooraf, bijvoorbeeld in uw werkplaats, kunt voorzien van de voorgemonteerde stekkers en eventuele eindafwerking.

Voordelen:

- ✓ Betrouwbaar en veilig
- ✓ Waterdichte aansluiting, geschikt voor toepassingen binnen en buiten
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Geen gereedschap nodig bij aansluiting op locatie

WebHeat FastConnect is dé prefab oplossing voor een snelle montage van WebHeat SR kabels op de (bouw)locatie.



Met de modulaire aansluitingen zijn er enorm veel mogelijkheden om WebHeat SR kabels snel aan te sluiten.

Bijvoorbeeld;

- ✓ De aansluiting van WebHeat SR kabels direct op een thermostaat of aansluitdoos.
- ✓ Een situatie waarbij de WebHeat SR kabels losgekoppeld moeten kunnen worden, bijvoorbeeld voor onderhoud of reiniging.





- ✓ De aansluiting van 2, 3 of 4 WebHeat SR kabels op één verbindingsdoos, bijvoorbeeld bij aftakkingen van grotere leiding systemen.



Technische gegevens:

Geschikt voor:	WebHeat SR-M en SR-L kabels (10, 15 en 25 W/m)
Beschermingsklasse:	IP68
Temperatuur bestednigheid:	-40°C / +125°C
Maximale schakelstroom:	Maximaal 17 Ampère
Aantal aansluitingen:	3 (L – N – Aarde)

Leveringsprogramma:

Item code:	Omschrijving:
WHFCSET	FastConnect SET, complete set t.b.v. thermostaat/aansluitdoos en verwarmingskabel (WHFCPM + WHFSS)
WHFCJB4	FastConnect Junction Box, geheel voorbedrade verbindingsdoos t.b.v. 2, 3 of 4 SR kabels inclusief 4 bijbehorende connectoren
WHC015	WebHeat krimpkousset t.b.v. eindverbinding
WHFCPM	FastConnect Plug Moer, connector t.b.v. aansluiting SR kabel
WHFCPS	FastConnect Plug Schroef, connector t.b.v. aansluiting op WHFCSM
WHFCSM	FastConnect Socket Moer, connector t.b.v. aansluiting voedingskabel
WHFCSS	FastConnect Socket Schroef, connector t.b.v. aansluiting van thermostaat of aansluitdoos
WHFCCAP	Beschermingscap passend op WHFCPS, WHFCSS en WHFCJB4

Alle sets worden compleet geleverd met krimpkous, adereindhulzen en passende ovale M20 wartelingangen t.b.v. de connector verbindingen.